

CARRO BOMBOLAIO A SILURI

Caratteristiche principali di serie

Capacità:	6.813 Sm³
N. Grandi serbatoi:	11 omologati T-PED, Tenaris-Dalmine ®*
Capacità Serbatoi:	2.382 litri ciascuno, ca.*
Scarichi metano:	Posteriore e laterale
Pressione massima di esercizio: 200 bar	
Valvole di intercettazione:	1 per ogni serbatoio
Manometro:	0-400 bar
Semirimorchio:	3 assi con telaio personalizzato
Peso massimo:	38 t**
Lunghezza:	12.460 m
Larghezza:	2,550 m
Terzo asse:	sterzante
Certificazioni:	ADR 2017/2019, Direttiva T-PED 2010/35/UR-2008/68/CE IMO A581 (14) per trasporto marittimo
Normativa di riferimento:	UNI EN 13807

*I grandi serbatoi Tenaris-Dalmine® sono certificati dal produttore esclusivamente per uso con gas naturale compresso secco, non corrosivo, che non causa infragilimento (rif. EN ISO 11114).

**La capacità effettiva del peso possono variare -10%/+5% in base alla effettiva produzione dei grandi serbatoi Tenaris-Dalmine® che non possiamo gestire o modificare.



© Immagine del prototipo Meic Services S.p.A.. L'immagine è solo a scopo illustrativo e non costituisce elemento contrattuale.
© Meic Services S.p.A. – è vietata la riproduzione anche parziale. Tutti i diritti sono riservati